

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC  
Grammage par pli (+/-1g) 19,00g / m<sup>2</sup>  
Nombre de plis 2  
Gaufrage DESL 40 pt  
Longueur 150,00m  
  
Laize 19,40cm

Diamètre mandrin 39,50mm  
Mandrin déchirable Non  
  
Diamètre extérieur 19,00cm  
Origine France  
Ecolabel 05/002/001

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui  
Traitement WS Oui  
  
Délitabilité Non  
  
Embout Oui

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs robustes et hygiéniques Midicut

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal 10,00 %  
  
Résistance sens traction - humide > 180,00 N / m  
  
Taux de blancheur >= 86,00 %  
Azurant optique NO/NON



Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 900,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains en rouleau allie performance et confort

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

## PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	9
Poids Maxi. kg	6,63			UV par palette	36
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	1,90
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378920008619				