

Nouveauté

# Delta Hydro TX

## les absorbants



### En rouleau

- Longueur : +/- 20 mètres
- Largeur : +/- 135 ou 200 cm

En rouleau



### À la coupe

A la coupe



### Tapis

- 60 x 90 cm
- 90 x 150 cm
- 135 x 200 cm

A plat

### Dalles

50 x 50 cm



# HYDROTX


Le tapis Delta est doté de la nouvelle technologie HYDRO TX qui est le fruit de plusieurs années de recherche. Cette technologie permet au tapis d'absorber jusqu'à 3 fois plus vite qu'un tapis ordinaire. Grâce aux fibres Polyamide ECONYL 100% recyclées et à structure textile spécifique le Delta permet une absorption rapide de l'humidité, tout en étant très résistant à l'usure. Le tapis Delta est adapté aux entrées subissant un passage commercial intense.



### Produit

- Exclusivité BTB.
- Absorbe jusqu'à 3 fois plus vite qu'un polyamide traditionnel
- **ECONYL®**  
Fibre 100 % recyclée.
- Absorption ultra rapide.


Scannez pour découvrir notre vidéo de présentation



gris



noir



marron

**Exclusivité BTB sur le marché Français**



Extérieur Abrité



Intérieur



Spécial Handicapés



Classe d'usage 32



Passage Intense



Classement Feu CfI/S1



Absorption +/- 5,3 L/m²



Nettoyage à l'Aspirateur



Injection Extraction



Nettoyage au jet Haute pression



Sans Phtalate



Personnes avec béquilles/canne



Fabriqué en Europe

## Caractéristiques techniques

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| ● <b>Composition :</b><br>Velours : Polyamide<br>Semelle : PVC      | ● <b>Poids de fibre :</b><br>+/- 850 g/m²<br><b>Poids total :</b><br>+/- 3550 g/m² | ● <b>Hauteur de fibre :</b><br>+/- 6 mm<br><b>Hauteur totale :</b><br>+/- 8 mm | ● <b>Résistance au glissement, Glissance : DS</b> |
| ● <b>Usage :</b><br>Domestique et professionnel                     | ● <b>ISO 105 B02 :</b><br>Solidité des teintures à la lumière : 6/7                | ● <b>ISO 105 E01 :</b><br>Solidité des coloris à l'eau : 4/5                   |   |
| ● <b>Spécificités :</b><br>Convient pour handicap, fauteuil roulant | ● <b>ISO 105 X12 :</b><br>Solidité des teintures au frottement : 4/5               |  |   |



tapis benoit

Anti poussières

Aiguilleté

Caoutchouc

Profilé aluminium

Personnalisé

Accessibilité

Gazon

Outils marketing