

JONTEC

Jontec Eternum



Emulsion haute brillance pour sols

Emulsion haute brillance, anti-glissante pour tous types de sols durs, lisses et résistants à l'eau (PVC, linoléum, vinyl, etc.). Sa combinaison de polymères spécifiques développée par JohnsonDiversey permet d'obtenir un brillant prestigieux en alliant dureté, durabilité et excellente adhésion.

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Préserve la beauté naturelle des sols grâce à un film clair
- Procure un brillant prestigieux
- Bonne résistance aux UV

AVANTAGES :

- Peut être appliqué avec un mop ou un applicateur
- Maintenance allégée
- Facile d'application
- Très haute résistance au trafic et aux marques
- Application anti-glissante

DOSAGE :

Prêt à l'emploi
Appliquer pur

Application



JONTEC

Jontec Eternum

Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme Jontec (ex : Jontec Technique).

Jontec Eternum est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une fine couche de Jontec Eternum à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser. (3 couches sont recommandées).

Système d'entretien : Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme. Lorsque nécessaire, renforcer le niveau de brillance ou réparer le film d'émulsion à l'aide d'une monobrosse, haute ou très haute vitesse, munie d'un disque adapté et d'un produit de spray de la gamme Jontec (ex : Jontec Restore).

Important :

Ne pas mélanger ou diluer avec d'autres substances. Ne pas utiliser sur du plastique structuré (ex : vinyl) ni sur du liège ou bois non hermétique. Demander conseils pour une utilisation sur sols en caoutchouc. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine, et ne pas stocker à une température inférieure à 6°C.

Données techniques

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Aspect : | Liquide opaque, blanc |
| Densité relative [20°C] : | 1.036 |
| pH pur : | 8.3 - 8.7 |
| Consommation : | 30-40 m ² /L |

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Approbations : aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047).

Conditionnements possibles

| | | |
|----------------|------|---------|
| Jontec Eternum | 2x5L | 7512695 |
|----------------|------|---------|