

# JONTEC

## Jontec Prevento



### Produit d'imprégnation solvanté pour pierres

Produit d'imprégnation solvanté pour la protection des sols poreux en pierre et céramique idéal pour un traitement en extérieur. Convient également pour un traitement en intérieur.

#### PROPRIETES PRINCIPALES :

- Pénètre en profondeur dans les pierres et céramiques poreuses
- Maintient l'aspect naturel du sol
- Formule à base de solvants
- Ne gèle pas en extérieur
- Facile à appliquer et à sécher (pas d'équipement particulier nécessaire)

#### AVANTAGES :

- Protège le sol tout en conservant son aspect d'origine
- Peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- Empêche la pénétration de l'eau et des graisses, retarde la pénétration des taches
- Facilite le nettoyage
- Laisse le sol respirer

#### DOSAGE :

Prêt à l'emploi. La consommation en produit dépend de la porosité du sol. Cette consommation peut varier de manière importante. Vérifier au préalable la porosité du sol avec de l'eau pour adapter la consommation de produit. En moyenne, le sol consommera 10 à 40ml/m<sup>2</sup> par couche de produit (1L de produit pour 25 à 100 m<sup>2</sup>).

### Application



# JONTEC

## Jontec Prevento

### Application :

Traiter uniquement les sols parfaitement propres et secs. Jontec Prevento peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Agiter le bidon avant utilisation. Sur des surfaces de 2 à 3 m<sup>2</sup>, verser le produit sur le sol en pierre de façon régulière à l'aide d'un mop propre ou d'un applicateur d'émulsion afin de mouiller totalement la surface. Laisser le sol mouillé 3 à 5 minutes sans laisser le produit sécher (ajouter éventuellement de la solution). Ne retirer le produit en excès que si nécessaire. Répéter l'opération, si nécessaire, lorsque le sol est sec au toucher.

### Important :

Sur des sols très poreux, l'absorption de produit est très rapide. Pour éviter les surconsommations, ne pas laisser le produit être absorbé trop vite en l'étalant rapidement sur toute la surface. Passer un mop sec et propre sur la surface facilite la pénétration et l'élimination des excès de produit et réduit le temps de séchage du produit. Dans de rares cas (pierres polies foncées), des traces blanches correspondant à un excès de produit peuvent être visibles sur le sol. Dans ce cas, éliminer le produit à l'aide d'un chiffon propre ou d'une raclette. Si le sol est sec, rajouter un peu de produit pour dissoudre les traces puis enlever la solution. Sécher en frottant avec un chiffon sec ou une raclette. Le sol peut être glissant avant que le sol ne soit complètement sec et que l'excès de produit ne soit éliminé. Une fois le sol sec, le traitement ne modifie pas les propriétés de glissance du sol. Jontec Prevento convient parfaitement aux pierres très poreuses.

### Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com). Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes. Ne pas approcher d'une flamme.

### Données techniques

Aspect :	Liquide transparent incolore
Odeur :	Légère odeur de solvant
Densité relative (20°C) :	0.80
Point d'éclair :	52°C

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

### Conditionnements disponibles

Jontec Prevento	2x5L	7512363
-----------------	------	---------