

JONTEC

Jontec Linosafe



Décapant puissant pour le linoléum

Décapant puissant à base de solvants pour l'élimination des couches de protection sur le linoléum et autres sols durs résistants à l'eau. Jontec Linosafe respecte parfaitement les colorations des sols en linoléum, même les plus anciens.

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Très efficace, décapant légèrement alcalin
- Formulé pour éliminer en toute sécurité les émulsions sur les sols en linoléum
- Peu moussant
- Agit rapidement

AVANTAGES :

- Utilisation facile et sans danger
- Légèrement parfumé pour une utilisation agréable
- Elimine rapidement et complètement les films d'émulsion

DOSAGE :

Dosage minimum : 2L pour 10L de solution (20%)
Augmenter la concentration à 50% pour les films tenaces.

Application



JONTEC

Jontec Linosafe

Application :

Doser Jontec Linosafe dans un seau/réservoir rempli d'eau, appliquer la solution, laisser agir au moins 5-10 minutes sans laisser la solution sécher. Ensuite, brosser le sol à l'aide d'une monobrosse, et aspirer les eaux résiduelles. Rincer avec de l'eau propre. Attendre que le sol soit parfaitement sec avant de le protéger. Utiliser Jontec Linosafe dilué de 5 à 10% pour enlever parfaitement la couche de protection filmogène des revêtements neufs.

Important :

Nous vous recommandons de décaper le sol linoléum par petites surfaces successives. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex : asphalte) et non résistant à l'eau (ex : bois non protégé). Essuyer rapidement les éclaboussures sur le bois ou les surfaces peintes, avec un tissu humide. Tester la compatibilité des matériaux avant utilisation.

Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

Données techniques

Aspect :	liquide limpide, jaune
Densité relative [20°C] :	1.007
pH pur :	10.0 - 10.5
pH en utilisation :	9.9 +/- 0.5 (dilué à 20%)

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements (décret et arrêtés français du 24/12/87).

Conditionnements possibles

Jontec Linosafe	2x5L	7512691
-----------------	------	---------