

JONTEC

Jontec Luna



Emulsion pour sols - brillance satinée

Emulsion à effet satiné permettant un faible niveau de maintenance pour tous types de sols lavables (PVC, linoléum, vinyl, thermoplastique). Le film clair permet de conserver l'aspect naturel de vos sols.

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Haute résistance aux marques de poinçonnement
- Séchage rapide
- Aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047)
- Facile d'application et de maintenance

AVANTAGES :

- Respecte le brillant naturel des sols par son effet satiné
- Peut être appliquée avec un mop ou un applicateur d'émulsion
- Bonne résistance aux UV
- Bonne résistance au trafic

DOSAGE :

Prêt à l'emploi
Appliquer pur

Application



JONTEC

Jontec Luna

Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection. Traiter les sols décapés, rincés et complètement secs. Pour les sols fortement poreux, il est préférable d'appliquer au préalable un bouche pores de la gamme Jontec (ex : Jontec Technique).

Jontec Luna est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément une fine couche de Jontec Luna à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Appliquer la seconde couche et les suivantes, en prenant bien soin de les croiser. (3 couches sont recommandées).

Système d'entretien : Dépoussiérer quotidiennement le sol. Laver régulièrement le sol avec un détergent neutre de la gamme Jontec. Lorsque nécessaire, éliminer les marques présentes sur le film par polissage, à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque rouge.

Important :

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Demander conseils pour une utilisation sur des sols en caoutchouc antidérapants. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides. Ne pas utiliser sur des sols en relief, en liège et en bois (vitrifiés ou non).

Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : www.diese-fds.com. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine, et ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.

Données techniques

Aspect :	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C] :	1.03
pH pur :	8.4 - 9.2
Consommation :	30-40 m ² /L

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Approbations : aptitude anti-glissante testée selon le référentiel de la méthode de James (ASTM D-2047).

Conditionnements possibles

Jontec Luna	2x5L	7513325
-------------	------	---------