

JohnsonDiversey Terranova W

Produit de cristallisation pour marbre et terrazzo

Produit de cristallisation pour l'entretien des sols calcaires, qui restitue la brillance et la dureté des surfaces traitées. Il agit chimiquement sur les carbonates de calcium présents dans le matériau, pour former un écran minéral apportant une grande résistance au trafic et un haut niveau de brillance. L'écran minéral protecteur facilite l'entretien, en empêchant l'imprégnation des salissures dans les porosités du revêtement.

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Facilite le nettoyage et l'entretien quotidien
- Finition brillante et anti-glissante
- Spécialement formulé pour une cristallisation en spray méthode

AVANTAGES :

- Intensifie et réhausse l'aspect naturel de la pierre
- Prolonge les délais entre les polissages
- Assure une grande résistance au trafic


DOSAGE :

Prêt à l'emploi.
Appliquer pur.

Important :

Appliquer seulement sur des sols calcaires (ex : marbre, terrazzo). Retirer le disque en laine d'acier ou d'inox après utilisation afin d'éviter tout danger de combustion. Pour reconnaître les sols calcaires : Verser quelques gouttes de produit acide sur une surface propre et sèche (de préférence dans un endroit peu visible, comme derrière une porte). Si un effet de bullage apparaît, la pierre est alors sensible aux produits acides, vous pouvez la cristalliser ! (N'oubliez pas de rincer le sol une fois le test terminé).

Applications



JohnsonDiversey Terranova W

Application :

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection à l'aide d'un décapant de la gamme Jontec. Traiter uniquement des sols décapés, rincés et complètement secs. Bien agiter avant emploi. Pulvériser un fin brouillard sur 2m² de la surface à nettoyer. Répandre le produit en mouvements circulaires avec une monobrosse basse vitesse (150-200 tours) équipée d'un disque laine d'acier ou laine d'inox, jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé. Pour plus de brillance, recristalliser une nouvelle fois la surface. Répéter l'opération jusqu'à ce que la pièce entière soit traitée. Recristalliser la surface de la même manière (par zone de 2m²) pour plus de brillance. Rincer le sol avec un détergent neutre afin d'enlever tous les résidus de polissage. Eliminer les résidus de disque en effectuant un balayage humide. Pour renforcer la brillance obtenue, lustrer avec une monobrosse 400 tours et un disque blanc.

Précautions de manipulation et de stockage :

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com. Usage uniquement professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Législation :

Produit conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Données techniques

Aspect :	Liquide opaque, blanc
Densité relative [20°C] :	1.100
pH pur :	≤ 2.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Conditionnement disponible

7516350 2x5L