

JONTEC

Jontec Combimarket



Détergent rénovant pour l'entretien des sols en GMS Spécial autolaveuse

Détergent rénovant spécifiquement étudié pour l'entretien des sols en Grandes et Moyennes Surfaces. Jontec Combimarket est recommandé pour l'entretien périodique de tous les revêtements de sols résistants à l'eau et aux alcalins.

PROPRIETES PRINCIPALES :

- Produit à base d'hydroxyde de potassium, d'agents séquestrants et de tensioactifs, qui saponifie ou met en solution les graisses et autres salissures
- Destiné à être utilisé en alternance avec Jontec Combinet

AVANTAGES :

- Evite le dépôt de calcaire et empêche le grisaillement sur les carrelages trouvés en supermarchés ou hypermarchés
- Peu moussant afin d'éviter le déclenchement intempestif du flotteur de sécurité de l'autolaveuse, permettant le remplissage au maximum du réservoir de solution sale


DOSAGE :

Entretien périodique : 500ml de produit pour 10L de solution (5%)

Augmenter la concentration jusqu'à 10% pour les salissures tenaces

Remise en état : de 1L à 1.5L de produit pour 10L de solution (soit de 10 à 15%)

Application



JONTEC

Jontec Combimarket

Application :

Machine :

Remise en état : Effectuer un balayage humide afin d'enlever les résidus sur la surface à nettoyer. Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une autolaveuse.

Travailler en méthode indirecte : dans un premier temps, étalez le produit, en brossant le sol. Laisser agir 5 à 10 minutes, puis brosser à nouveau et aspirer simultanément pour enlever les eaux résiduelles. Sur les sols très encrassés, cette opération peut être répétée plusieurs fois.

Entretien hebdomadaire : Effectuer un balayage humide afin d'enlever les résidus sur la surface à nettoyer. Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une autolaveuse. Passer l'autolaveuse. Sur les sols très encrassés, cette opération peut être répétée plusieurs fois par semaine.

Important :

Ne pas utiliser la solution sur des sols sensibles à l'eau ou aux produits alcalins tels que le linoléum, le bois, le liège. Après utilisation, 1 à 2 fois par mois, rincer le circuit de la machine à l'eau claire.

Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet : <http://www.diese-fds.com>. Uniquement pour usage professionnel. Conserver dans son emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes.

Données techniques

Aspect :	liquide limpide, jaune
Densité relative [20°C] :	1.13 - 1.15
pH pur :	>13.0
pH en utilisation :	12.5 - 13.0 (dilué à 5%)

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont en conformité avec la législation relative à la biodégradabilité, selon les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements (décret et arrêtés français du 24/12/87).

Conditionnements possibles

Jontec Combimarket	2x5L	F7736
Jontec Combimarket	1x20L	F7737
Jontec Combimarket	1x200L	F7738