

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	165,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	45,00mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	15,00cm
Origine	France
Ecolabel	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non
Embout	Oui

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	7,00 %
Résistance sens traction >	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	100,00 N / m
Résistance sens travers >	450,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	100,00 N / m
Azurant optique	NO/NON



Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	6
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	6,15			UV par palette	66
Longueur cm	45,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	30,00			Volume UV en m3	0,0262
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378920010117				