

Désignation: Sac à déchets 110L PEBD Transparent
Référence: 5601-1

1 - Présentation

Réf. Douanière: 39232100

	valeur nominale	tolérance
Demi périmètre	700 mm	± 2,5%
Longueur totale	1050 mm	± 2,5%
Epaisseur	33 µm	± 8%

Lien de fermeture: **Oui**

Type de soudure: **Soufflets**

Présentation sous: **rouleau bande papier imprimé**

Conditionnement

rouleaux de : **25 sacs**

cartons de : **200 sacs**

palettes de : **88 cartons**

11 rangs de **8** cartons

type de palette: **Perdue 800 x 1200 mm**

3 - Caractéristiques mécaniques

Résistance à la rupture

NF EN ISO 5273

Largeur éprouvette : 15 mm

Vitesse : 500 mm/min

On mesure la force, en Newton, nécessaire à la rupture de l'éprouvette.



	valeur nominale
sens extrusion	11,4 N
sens travers	9 N

Allongement à la rupture

NF EN ISO 527/3

Largeur éprouvette : 15 mm

Vitesse : 500 mm/min

On mesure le pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture.

	valeur nominale
sens extrusion	310%
sens travers	500%




Sens Travers

NF EN ISO 7765-1

(méthode escalier)

Hauteur de chute : 66 cm

Dart-test



valeur nominale
158 g

On détermine la masse, en gramme, nécessaire pour percer la gaine.

Date de mise à jour: 04/01/2016

visa: - Thomas BONNY -