



# ORANET M

**DETERGENT MULTI-FONCTION  
NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI FONCTION  
POUVOIR ANTI CORROSION RENFORCE**

## DEFINITION

Dégraissant aqueux **biodégradable** pour toutes les pièces métalliques mécaniques où l'on veut éviter les risques de corrosion.

## BENEFICES

- Efficacité renforcée.
- Ne contient aucun solvant. Sans COV, sans effet sur la couche d'ozone.
- Dissout les graisses, les huiles, les résidus carbonés, les boues, la calamine,... etc.
- Pouvoir anticorrosion renforcé.
- S'utilise à froid dans nos fontaines spécifiques 700058 = économie d'énergie.
- S'utilise à chaud dans nos fontaines spécifiques 700091 ET 700091XS.
- Sans risque sur les plastiques et les vernis.
- ORANET M est le substitut idéal des dégraissants solvantés.

## DOMAINES D'UTILISATION

- ORANET M est particulièrement adapté pour le nettoyage manuel et au trempé des métaux (fer, acier, inox, aluminium, ...).
- **Compatible pour le nettoyage des aciers bruts et de l'aluminium.**
- Nettoyage de châssis métallique (acier, inox, cuivre) brut ou peint.
- Nettoyage des rotors, stators, disjoncteurs.
- Nettoyage de boîte de vitesse.
- Nettoyage des encres en base aqueuse.
- L'alternative idéale des fontaines à solvant.

## CARACTERISTIQUES

Aspect .....	liquide limpide
Couleur .....	jaune clair
pH .....	< 9,8
IKB .....	> 120
Densité à 20°C.....	1,032
Point éclair .....	inflammable
COV .....	0 %

1/2

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)

**MODE D'EMPLOI**

---

Utilisations standards

En solution dans l'eau de 2 à 15%, à froid ou à chaud (70°C maxi) ; selon le degré d'encrassement dans les autres utilisations.

Protection anticorrosion : minimum 20%.

Le rinçage est déconseillé si l'on souhaite une protection anticorrosion maximum.

Dans les fontaines, il s'utilise de préférence pur ou dilué à 25% maximum:

A froid :

Fontaine pneumatique pour fût 200 l                                    réf. 700068            x 1

Fontaine électrique 45 l sur pieds                                    réf. 700061            x 1

A chaud :

S'utilise à chaud dans nos fontaines spécifiques **700091 et 700091XS** avec ou sans ajout de micro organismes (nous consulter).

- l'ajout de pastilles de micro organismes ref **ORAZYM 5327** doit se faire dès la mise en route afin d'avoir une bioremédiation des huiles et des graisses optimum.

- Ajouter une pastille dès la mise en service, puis, selon votre utilisation, ajouter une pastille toute les 4 à 6 semaines.

**EMBALLAGES**

---

Bidon de 1 l	réf. 2532I2	x 12
Jerrican de 5 kg	réf. 2532J1	x 4
Tonnelet de 20 kg	réf. 2532O1	x 1
Tonnelet 60 kg	réf. 2532O5	x 1
Fût de 200 kg	réf. 2532U2.	x 1

## INFO

Reprise des solvants usagés : nous consulter.

ORAPI s'occupe de tout.

Reprise, transport, destruction, certificat de traitement.

2/2

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)