



AVANTAGES

- Efficacité renforcée.
- Ne contient aucun solvant. Sans SOV, sans effet sur la couche d'ozone.
- **96,84% des matières premières organiques sont biodégradables.**
- Dissout les graisses, les huiles, les résidus carbonés, les boues, la calamine...
- Pouvoir anticorrosion renforcé.
- Sans risque sur les plastiques et les vernis.
- ORANET M est le substitut idéal des dégraissants solvantés.



72100210



DEFINITION

Dégraissant aqueux **biodégradable** pour toutes les pièces métalliques mécaniques où l'on veut éviter les risques de corrosion.

MODE D'EMPLOI

Utilisations standards

En solution dans l'eau de 2 à 15%, à froid ou à chaud (70°C maxi) ; selon le degré d'encrassement dans les autres utilisations.

Protection anticorrosion : minimum 20%.

Le rinçage est déconseillé si l'on souhaite une protection anticorrosion maximum.

Dans les fontaines, il s'utilise de préférence pur ou dilué à 25% maximum :

A chaud :

S'utilise à chaud dans nos fontaines spécifiques **700091, 700085 et 700091XXS** avec ou sans ajout de micro-organismes (nous consulter).

A froid :

S'utilise à froid dans notre fontaine **700058**.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Couleur :	Jaune clair
pH pur :	< 9,9
IKB :	> 120
Densité à 20°C :	~ 1.03
Point éclair :	Ininflammable
COV :	0 %

DOMAINE D'APPLICATION

- ORANET M est particulièrement adapté pour le nettoyage manuel et au trempé des métaux (fer, acier, inox, aluminium, ...).
- **Compatible pour le nettoyage des aciers bruts et de l'aluminium.**
- Nettoyage de châssis métallique (acier, inox, cuivre) brut ou peint.
- Nettoyage des huiles de coupe (fait office de protection inter usinage).
- Nettoyage de boîte de vitesse.
- Nettoyage des encres en base aqueuse.

EMBALLAGES

Fût 200 kg	réf.2532 U2	X1
Tonnelet 60 kg	réf. 2532 O5	X1
Tonnelet 20 kg	réf. 2532 O1	X1
Jerrican 5 kg	réf.2532 J1	X4
Bidon 1 l	réf.2532 i2	X12

