



# ORASOLV B60

## GAMME STANDARD

**POINT ECLAIR DE SECURITE  
SOLVANT DE SECURITE DE TYPE A3**

### DEFINITION

Solvant synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés de très hautes qualités pour un dégraissage performant.

### BENEFICES

Ne contient pas de solvants recyclés.  
Traitement des déchets très économique par la filière ORAPI.  
Biodégradable à 70% en 28 jours selon la norme OCDE 301F.  
Conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvants chlorés ou fluorés) et exempt de composés aromatiques.  
Evaporation rapide par soufflage.  
Point éclair élevé garantissant la sécurité des utilisateurs.  
Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis.  
Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage.  
Sans soufflage, il laisse un léger film gras anticorrosion très apprécié pour les opérations inter usinages.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques: nettoyage de blocs moteur, plans de joints, des bobinages de moteurs électriques (démontés). S'utilise en fontaines et en machines ultra son.

### CARACTERISTIQUES

Aspect ..... liquide limpide  
Couleur ..... incolore  
Odeur ..... caractéristique  
Densité à 20°C ..... 0,786  
Point éclair ..... > 61°C  
Vitesse d'évaporation (norme interne) ..... 0.2  
Rigidité diélectrique ..... > 40 000 V

1/2

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE  
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)

## MODE D'EMPLOI

---

S'utilise pur et à froid : nettoyage au pinceau, au chiffon, au trempé ou en fontaine.

Particulièrement adapté pour une utilisation avec nos fontaines de dégraissage équipées de pompes indésamorçables.

Fontaine électrique pour fût 200 l	réf. 700050
Fontaine pneumatique pour fût 200 l	réf. 700051
Fontaine électrique 45 l sur pieds	réf. 700061

## EMBALLAGES

---

Jerrican 5 l	Réf. 2571 J1	x 4
Tonnelet 20 l	Réf. 2571 O1	x 1
Touque métal B et b 25 l	Réf. 2571 O2	x 1
Tonnelet 60 l	Réf. 2571 O5	x 1
Fût 200 l	Réf. 2571 U2	x 1
Cubi 1000 l	Réf. 2571 N1	x 1

# INFO

Reprise des solvants usagés : nous consulter.

ORAPI s'occupe de tout.

Reprise, transport, destruction, certificat de traitement.

**2/2**

**Etablissement principal**

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - [www.orapi-maintenance.com](http://www.orapi-maintenance.com)