FICHE TECHNIQUE

615

CT 615

GRAISSE BLANCHE EP

INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET PHARMACEUTIQUES

DEFINITION

CT 615 est un lubrifiant parfaitement adapté pour les industries alimentaires et agro- alimentaires.

BENEFICES

CT 615 est une graisse particulièrement adaptée pour des utilisations en présence d'eau, d'humidité.
Elle est parfaitement insoluble à l'eau chaude et à la vapeur et est adhésive aux surfaces.
Elle résiste aux fortes charges ainsi qu'aux températures élevées.
CT 615 est composé de matières premières répondant aux normes du CODEX

DOMAINES D'UTILISATIONS

Pour paliers et roulements chargés tournant à une vitesse entre 500 et 5000 T/min
Fabrication et conditionnement du vin, de la bière, des eaux minérales, des biscuits, de la viande, du poisson et de toute l'industrie agro-alimentaire en général.
Fabrication, conditionnement de tous les aliments.
Industrie pharmaceutique et paramédicale, etc.
Graissage des articulations, glissières, rotules, roulements,…pour tous glissements et frottements...

CARACTERISTIQUES

Savon	calcium complexe
Couleur	blanche opaque
Texture	lisse filante
Densité à 20℃ (NFT 60-101)	0,94
Température d'utilisation	-20 à +160 ℃ (en pointe 200℃)
Point de goutte (NFT 60-102)	>250℃
Soudure 4 Billes (ASTM D 2596)	320 kg
Pénétration travaillée à 60 coups (ASTM 60-132)	295/335
Grade NLGI	1.5

Usine & siège social
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

MODE D'EMPLOI

Bien nettoyer et dégraisser avant d'appliquer la graisse.

EMBALLAGES

Tubes 100 g	Réf. 3615 T3	x 12
Cartouche 400 g	Réf. 3615 C4	x 12
Boite 1 kg	Réf. 3615 B7	x 6
Seau 5 kg	Réf. 3615 S1	x 2
Tonnelet 50 kg	Réf. 3615 O4	x 1

NOUVEAU

Cartouche 400 g LUBE SHUTTLE	Réf. 3615 CL	x 12

HOMOLOGATION

- InS H1 Registered No: 1795170

Usine & siège social
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21
www.orapi.com

ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.