



WR +

DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS PROTEGE DEGRIPPE LUBRIFIE 5 FONCTIONS - + DE 1 000 USAGES

DEFINITION

Produit hydrofuge water repellant possédant 5 fonctions principales : élimine l'eau, nettoie, protège, dégrippe et lubrifie.

BENEFICES

Le produit MULTI FONCTION pour PROFESSIONNELS.

Tension superficielle extrêmement faible et capillarité remarquable font que WR+ s'insinue sous l'eau adhérente aux parois métalliques et forme un film isolant et protecteur vis à vis de la corrosion.

WR+ s'insinue dans les moindres interstices et permet de dégripper les mécanismes rouillés et bloqués.

Aucune ré-oxydation ultérieure n'est observée même dans les cas extrêmes d'ambiances corrosives (marine, sel routier en période hivernale...)

WR+ permet de lubrifier sans "tâcher" et sans "huiler",

En présentation aérosol : Gaz propulseur ininflammable et écologique,

DOMAINES D'UTILISATION

Plus de 1 000 utilisations répertoriées.

Dans les domaines automobiles, poids lourds, travaux publics et aéronautiques (cosses de batteries, allumeurs, contacteurs électriques, bougies),

en navigation de plaisance, batelleries,

en mécanique de précision, protection de micros mécanismes,

sur toutes surfaces ou organes pour éliminer l'humidité,

pour la protection des armes, cycles, moulinets de pêche.

pour protéger les moules dans l'injection plastique.

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide
Odeur	agréable
Densité à 20°C (ASTM D 4052)	0,800
Point éclair (ASTM D 56)	> 30°C
Point d'écoulement	< -70°C
Température d'utilisation	de -60 à +200°C

- 1/2 -

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com

MODE D'EMPLOI

DEGRIPPER

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées ou par trempage.

Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces.

Débloquer.

LUBRIFIER

Appliquer sur les mécanismes par de brèves pulvérisations.

EMBALLAGE

Aérosol 270/200 ml	réf. 4805 A8 (aérosol avec diffuseur multi-positions)
Aérosol 650 ml	réf. 4805 A4 (aérosol avec diffuseur multi-positions)
Bidon 1 l	réf. 2805 i2
Bidon 5 l	réf. 2805 J1
Jerrican 20 l	réf. 2805 O1
Fût 200 l	réf. 2805 U2



Photo du 270/200 ml

HOMOLOGATIONS

Référencé Aéropatiale : PQ 81600

Conforme aux spécifications: AIR 3634, OTAN C 634, UK DEF STAN 68-10,

FR DCSEA 231, US MIL L3150 B AMDT 2.

- 2/2 -

Etablissement principal

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21 - www.orapi-maintenance.com