

JONTEC

Jontec LiquidWax



Cire à base de solvants pour sols en bois et liège

Cire très efficace à base de solvants pour le nettoyage et l'entretien de sols en bois protégés ou non, et liège.

Propriétés principales :

- Nettoyant et produit d'entretien à base de cires naturelles (cire d'abeilles), synthétiques, et de solvants
- Film de protection lustrable
- Donne une brillance satinée, effet naturel de vos sols
- Nourrit en profondeur le sol
- Donne un aspect naturel au sol
- Préserve l'aspect d'origine de vos parquets

Avantages :

- Protège contre l'humidité et le vieillissement prématuré
- Enlève efficacement les taches d'huiles et de graisses grâce à la spray méthode
- Facile à appliquer, séchage rapide

Dosage :

Prêt à l'emploi - Appliquer pur

Applications



JONTEC

Jontec LiquidWax

Applications:

1/ Traitement initial : Balayer/dépoussiérer la surface à traiter et vérifier qu'elle est complètement sèche. Bien agiter le bidon. Appliquer une fine couche de manière uniforme à l'aide d'un applicateur d'émulsion ou d'un mop. Laisser sécher. Pour durcir le film et donner de la brillance : polir la surface à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque de polissage (blanc ou rouge). Pour une meilleure tenue (ou sols poreux), il est préférable d'appliquer une deuxième couche de la même manière que la première.

2/ Entretien quotidien : *Spray méthode* : Ajouter le produit dans le système de vaporisation de la monobrosse équipée d'un disque adapté et nettoyer le sol tout en vaporisant. Après un bref temps de séchage, lustrer la surface pour plus de brillance. *Dépoussiérage* : Procéder à un dépoussiérage quotidien à l'aide d'un mop, d'une frange ou d'une gaze à usage unique sur l'ensemble de la surface.

3/ Entretien périodique : Si la protection est endommagée là où le trafic est intense, procéder à un décapage de la surface à l'aide de Jontec Solve. Remplir le pulvérisateur de produit pur, vaporiser tout en passant la monobrosse équipée d'un disque bleu. Une fois la surface décapée, balayer, appliquer 1 à 2 couches de Jontec LiquidWax.

Important :

Laisser le produit à une température ambiante avant utilisation. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex : caoutchouc, asphalte, etc.). Les tissus enduits de Jontec LiquidWax sont inflammables.

Précautions de manipulation et de stockage :

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Minitel N° vert : 08 36 05 00 99 ou sur Internet : www.diese-fds.com.

Uniquement pour usage professionnel.

Conserver dans son emballage d'origine et stocker à une température supérieure à 5°C.

Données techniques

Aspect : Liquide opaque, jaune ambré, parfumé
Densité relative [20°C] : 0.780

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Législation

Produit conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004).

Conditionnement disponible

7513321 2x5L

