# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

**ASSAINISSEUR D'AMBIANCE PARFUM AGRUME FUITE TYPE 1 (A028/A099) (FDS n°244)**

**Version: 7** **Date de révision: 16/04/2007** **91/155/CE (2001/58/CE) - ISO 11014-1**

## *1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE*

| | |
|---|---|
| Nom du produit: | ASSAINISSEUR D'AMBIANCE PARFUM AGRUME FUITE TYPE 1 (A028/A099) (FDS n°244) |
| Application(s) et / ou usage(s) normaux: | Aérosol désodorisant |
| N°code du produit: | 16040702 |
| Fournisseur: | Laboratoires PRODENE KLINT<br>8, rue Léon Jouhaux - Z.I. Pariest<br>77435 MARNE LA VALLEE<br>France<br>Tél: 01.60.95.49.00<br>Télécopie: 01.60.95.49.49 |
| Téléphone en cas d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): | FR - INRS Tél: +33 (0)1 40 44 30 00<br>B - Centre Antipoisons Tél: +32 (0) 70 245 245 |

## *2. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS*

| | |
|---|---|
| Nom de la préparation: | ASSAINISSEUR D'AMBIANCE PARFUM AGRUME FUITE TYPE 1 (A028/A099) (FDS n°244) |
| Description de la préparation: | Mélange d'alcool, parfum et gaz propulseurs (butane et propane) |
| Composant(s) contribuant aux dangers pour la santé: | • butane [1] et isobutane [2] - N°CAS: 106-97-8 - N°CE: 203-448-7<br>Conc. pds.(%): 50 < C <= 60 - Classification: • F+; R 12 •<br>• propane - N°Id: 601-003-00-5 - N°CAS: 74-98-6 - N°CE: 200-827-9<br>Conc. pds.(%): 25 < C <= 30 - Classification: • F+; R 12 •<br>• propane-2-ol; alcool isopropylique - N°CAS: 67 -63-0 - N°CE: 200-661-7<br>Conc. pds.(%): 10 < C <= 15 - Classification: • F; R 11 • Xi; R 36 • R 67 • |

## *3. IDENTIFICATION DES DANGERS*

| | |
|---|---|
| Dangers principaux: | Extrêmement inflammable. |
| Risque(s) spécifique(s): | Aucun risque pour la santé n'est connu, ni prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |

## *4. PREMIERS SECOURS*

| | |
|---|---|
| Conseils généraux: | Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.<br>Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.<br>Les symptômes sont décrits à la rubrique 11. |
| Inhalation: | Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos, si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber par la bouche.<br>Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin. |
| Contact avec la peau: | Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau. |
| Contact avec les yeux: | Enlever les verres de contact. Irriguer copieusement avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin. |
| Ingestion: | Rincer la bouche, faire boire beaucoup d'eau, ne pas faire vomir, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin. |

## *5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE*

| | |
|---|---|
| Moyen(s) d'extinction approprié(s): | mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone ($CO_2$), poudre, eau pulvérisée. |
| Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Ne pas utiliser un jet d'eau. |
| Méthode(s) spéciale(s): | Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. |
| Risques spéciaux: | Faire attention aux risques d'explosion.<br>L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.<br>Un incendie produira une épaisse fumée noire. |
| Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: | Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection |

## *6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE*

| | |
|---|---|
| Précaution(s) individuelle(s): | Evacuer le personnel vers un endroit sûr.<br>Éliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. Éviter d'inhaler les vapeurs et/ou particules.<br>Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8. |
| Précaution(s) pour la protection de l'environnement: | Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements. |
| Méthode(s) de nettoyage: | Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sable, terre, vermiculite, terre de diatomées.<br>Placer les résidus dans des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13). |

## *7. MANIPULATION ET STOCKAGE*

Manipulation

| | |
|---|---|
| - Précaution(s): | Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.<br>Eviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.<br>Observer les réglementations de la protection du travail. |
| - Mesure(s) d'ordre technique: | Le produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de toutes flammes nues ou autres sources d'ignition.<br>L'équipement électrique doit être protégé de façon appropriée. |

Stockage

| | |
|---|---|
| - Précaution(s): | Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. |
| - Condition(s) de stockage: | Stocker dans un endroit sec, bien ventilé, tenir éloigné de toutes sources d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe.<br>Conserver à des températures comprises entre 5℃ et 50℃ |
| - Matière(s) incompatible(s) à éloigner: | Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matériaux fortement acides ou alcalins. |
| - Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: | de même nature que celui d'origine |

## *8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE*

| | |
|---|---|
| Mesure(s) d'ordre technique: | Veiller à une ventilation adéquate. Normalement, celle-ci devrait être réalisée par aspiration aux postes de travail et une bonne extraction générale.<br>Si ceci n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, des appareils respiratoires appropriés doivent être portés. |

Paramètre(s) de contrôle:

| | |
|---|---|
| - Limite(s) d'exposition: | • butane [1] et isobutane [2]:VME ppm = 800 - VME mg/m³ = 1900<br>• propane-2-ol; alcool isopropylique:VME ppm = 250 - VME mg/m³ = 650<br><br>- Butane : VME ppm = 800 - VME mg/m3 = 1900 |

Protection individuelle:

| | |
|---|---|
| - Protection des voies respiratoires: | Dans le but d'éviter l'inhalation de brouillard/vapeur, le port d'un appareil respiratoire est requis durant ces travaux. |
| - Protection des mains: | Des crèmes protectrices peuvent être utiles pour les parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit. |
| - Protection de la peau et du corps: | Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute température. |
| - Protection des yeux: | Utiliser des protections occulaires conçues contre les projections de liquides. |

## *9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES*

Informations générales

| | |
|---|---|
| - Etat physique / Forme: | aérosol: liquide / gaz comprimé |
| - Couleur: | jaune transparent |
| - Odeur: | agrumes |
| Informations importantes relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement | |

| | |
|---|---|
| - PH: | Non déterminé. |
| - Point / intervalle d'ébullition: | < 0 ℃ |
| - Point d'éclair: | < 0 ℃ |
| - Limites d'explosivité: | 1,8 - 9,5 % Vol dans air |
| - Densité relative (eau = 1): | 0.58 |
| - Viscosité: | < 20 mPa.s (20℃) |
| - Hydrosolubilité: | partiellement miscible |
| - Liposolubilité: | complètement soluble |
| - Solubilité aux solvants: | complètement miscible |

## *10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ*

| | |
|---|---|
| Stabilité: | La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7. |
| Condition(s) à éviter: | Eviter les températures supérieures à 30 ℃<br>L'échauffement cause une élévation de pression avec des risques d'explosion. |
| Matière(s) à éviter: | Tenir a l'écart d'agents oxydants et de matériaux fortement acides ou alcalins afin d'éviter des réactions exothermiques. |
| Produits de décomposition dangereux: | En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone... |

## *11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES*

| | |
|---|---|
| Information(s) générale(s): | Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. |
| Toxicité aiguë | |
| - Inhalation: | L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges |
| - Contact avec la peau: | non déterminé |
| - Contact avec les yeux: | Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. |
| - Ingestion: | Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées. |

## *12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES*

| | |
|---|---|
| Information(s) générale(s): | Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.<br>Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité. |
| Effets sur l'environnement: | Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation. |
| Effets nocifs divers | |

## *13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION*

| | |
|---|---|
| Déchets / produits non utilisés: | Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.<br>Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux. |
| Emballages contaminés: | Les récipients vides peuvent être mis en décharge en suivant les règlements locaux. |
| Information(s) supplémentaire(s): | |

## *14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT*

| | |
|---|---|
| Information(s) générale(s): | Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air. |
| N°UN: | 1950 |
| Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE: ADR/RID) | |

| | |
|---|---|
| - Nom d'envoi exact: | AEROSOLS, INFLAMMABLES |
| - Classe de danger: | 2 |
| - Groupe d'emballage: | 5 F |
| Voies maritimes (IMDG) | |
| - Nom d'envoi exact: | AEROSOLS, FLAMMABLES |
| - Classe: | 2.1 |
| - Polluant marin: | non |
| - N°FS: | 2-13 |
| Voies aériennes (ICAO/IATA) | |
| - Nom d'envoi exact: | AEROSOLS, FLAMMABLE |
| - ICAO/IATA classe: | 2.1 |

## *15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES*

| | |
|---|---|
| Etiquetage: | Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses |
| N°CE: | Non applicable. |
| Symbole(s): | F+ - Extrêmement inflammable |
| Phrase(s) R: | 12 Extrêmement inflammable. |
| Phrase(s) S: | 2 Conserver hors de la portée des enfants.<br>16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.<br>23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs /aérosols.<br>46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.<br>51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. |
| Information(s) complémentaire(s): | Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 ℃.<br>Ne pas percer ou brûler même après usage.<br>Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.<br>Utiliser cet aérosol uniquement pour les applications auxquelles il est destiné |

## *16. AUTRES INFORMATIONS*

| | |
|---|---|
| Rubrique n°2 : Phrase(s) R | R12 Extrêmement inflammable.<br>R11 Facilement inflammable.<br>R36 Irritant pour les yeux.<br>R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges |
| Avis ou remarques importantes: | Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur<br>l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant de la CE que nationales et communautaires.<br>Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.<br>Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relative à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. |
| Application(s) et / ou usage(s) normaux: | Aérosol désodorisant |
| Restrictions: | Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s). |
| Historique | |
| - Date de la première édition: | 01/06/1993 |
| - Date de la révision précédente: | 08/07/2004 |

| | |
|---|---|
| - Date de révision: | 16/04/2007 |
| - Version: | 7 |
| Réalisé par: | Laboratoires PRODENE KLINT |