Date de création/révision: 03/05/2002

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

DIVER-967

RAISON SOCIALE
DiverseyLever

RISQUES SPECIFIQUES
CORROSIF - R31-35

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

- NOM DU PRODUIT SUN PROFESSIONAL LIQUIDE
- REFERENCE 967
- FOURNISSEUR DiverseyLever
9-11, avenue du Val de Fontenay
94133 - FONTENAY-SOUS-BOIS- Cedex

Téléphone / Fax 01.45.14.76.76 - Fax : 01.45.14.76.11

E-mail / Site internet-

Numéro d'appel d'urgence 01 45 42 59 59

- Informations complémentaires - Type d'utilisation
Liquide de lavage vaisselle en machines professionnelles.

2 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Préparation liquide alcaline chlorée

Constituants contribuant aux dangers

Hydroxyde de potassium - C; R22-35	5 à 15%
Hypochlorite de sodium - C; R31-34	< 5%

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

CORROSIF

R31: au contact d'un acide dégage un gaz toxique.
R35: provoque de graves brûlures.

4 – PREMIERS SECOURS

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un spécialiste.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin.
- EN CAS D'INGESTION:
Retirer le produit de la bouche et consulter immédiatement un médecin ou le Centre Anti-Poisons: 01 40 05 48 48
- EN CAS D'INHALATION:
Retirer de la source d'exposition et installer l'accidenté dans une zone aérée. Consulter un médecin.

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction

Produit non inflammable.
En cas d'incendie, utiliser les moyens d'extinction spécifiques au produit cause de l'incendie.
Pas de risque d'explosion connu.

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles

Comme pour le contrôle de l'exposition.

- Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter le produit pur.
se conformer aux arrêtés et réglements préfectoraux en vigueur.

- Méthodes de Nettoyage

Endiguer et absorber sur support inerte.
Recueillir dans un conteneur adapté étiqueté pour destruction par un centre agrée.
Eliminer les résidus à grande eau.

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Manipuler en évitant les projections.

STOCKAGE

Stocker dans l'emballage d'origine, fermé.
Stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Ne pas stocker près des acides.

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

COMPOSANTS AYANT DES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION:
CAS N°1310-58-3 : hydroxyde de potassium (5-15%) - VLE = 2mg/m3
EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION:
Port de gants de protection et d'appareil de protection des yeux et du visage.
EQUIPEMENTS SUR LE LIEU DE TRAVAIL:
Fontaine oculaire et lavabo.
Douche en cas de manipulation importante de produit.

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Liquide incolore, à légère odeur chlorée.

PH produit pur : > 12.5

Température de changement d'état

non déterminé

Point d'éclair

non applicable

Caractéristique d'explosivité

non explosif

Densité

à 20°C : 1.26 g/cm3

Solubilité

miscible à l'eau en toutes proportions

10- STABILITE ET REACTIVITE

Réaction exothermique avec les acides.
Pas de produits de décomposition dangereux connus.

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

PRODUIT CORROSIF
EFFET PRIMAIRE D'IRRITATION :
- Peau : provoque de fortes brûlures de la peau et des muqueuses cutanées.
- Yeux : provoque de fortes brûlures.

SENSIBILISATION : pas d'effet connu.
INGESTION: provoque des brûlures des voies digestives.
MALADIES PROFESSIONNELLES: ce produit contient une substance (hypochlorite de sodium) inscrite au tableau N°65.

12- INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Le risque potentiel provient de l'alcalinité du produit.
Le produit ne doit pas être rejeté dans les eaux usées et les égouts sans dilution ou neutralistion.

13- CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Se conformer aux arrêtés et réglements préfectoraux en vigueur, tant pour le produit que pour les emballages.

14- INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID :
UN 1719, LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, NSA (HYDROXYDE DE POTASSIUM, HYPOCHLORITE), classe 8, groupe emballage II, ADR.
Etiquette 8
IMDG:
LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, NSA (HYDROXYDE DE POTASSIUM, HYPOCHLORITE), classe 8, UN 1719, groupe emballage II.
Fiche de sécurité: 8-06

15- INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage des préparations dangereuses.
Ingrédients responsables de la classification:hydroxyde de potassium, hypochlorite.
Symbole : C
Phrases R : R31-35
Phrases S : S26-28-36/37/39-45

16- AUTRES INFORMATIONS

Recommandation 89/542

	Concentration en %			
	< 5	5 à < 15	15 à < 30	30 et +
Phosphates		X		
Phosphonates				
Tensio-actifs anioniques				
Tensio-actifs cationiques				
Tensio-actifs amphotères				
Tensio-actifs non ioniques				
Agents de blanchiment oxygénés				
Agents de blanchiment chlorés	X			
Acide éthylène diaminetétra-acétique EDTA)				
Acide nitriotriacétique (NTA)				
Phénols et phénols halogénés				
Paradichlorobenzene				
Hydrocarbures aromatiques				
Hydrocarbures alophatiques				
Halogénés				
Savons				
Zéolites				
Polycarboxylates	X			

	Absence	Présence
ENZYMES	X	
CONSERVATEURS	X	
DESINFECTANTS	X	

Référence Internationale: MSDS3764 - Vers.1 (12/12/01)
KH.MW.Dt61 (12/2001)
Utilisation uniquement réservée au secteur professionnel.
Toutes les fiches de données de sécurité de nos produits classés 'Dangereux'
peuvent être consultées et/ou obtenues par MINITEL N°Vert: 08 36 05 00 99
Accès INTERNET: http://www.diese-fds.com