ONE TEC

ONE TEC
DS
1900 M

ONE TEC
DS
2000 M

ONE TEC
DS
2210 M

CARACTERISTIQUES

- Pompe axiale à 3 pistons en acier et tête en aluminium pour modèles 1900 et 2000
- Pompe axiale à 3 pistons en tête laiton pour modèle 2210
- Moteur électrique : 2 pôles S1 - 2800 t/min
- Commande à distance : Arrêt total
- Transport/stockage et utilisation en position verticale
- Bac produit intégré dans le chariot
- Injection du détergent en basse pression, commande à la lance
- Tableau électrique IP54

EQUIPEMENT

- **Pistolet automatique avec rallonge athermique**
- **Lance avec contrôle haute/basse pression et injection détergent**
- **Buse multireg avec régulation de l'angle du jet d'eau**
- **Flexible haute pression de 8 m**
- **Bac produit**
- **Rotabuse pour ONE 1900 M**

Accessoires optionnels

- **Rotabuse**
- **Kit sablage**
- **Lances et hydrobrosses**
- **Flexibles haute pression, bras de lavage**

Référence	Modèle	Pression	Débit	Température	Puissance		Poids	Dimensions
				eau à l'entrée Valeur max.	Absorbée W			
		bar	l / h	C°	1- 230 V 50 Hz	3 - 400 V 50 Hz	kg	cm
Arrêt total - 2800 t/min								
HIDAF 39362	ONE TEC DS 2000 M	140	520	50	2400		24	45x31x89
HIDAF 42401	ONE TEC DS 1900 M	130	450	50	2400		18	26x30x86
HIDAF 41286	ONE TEC DS 2210 M	150	570	50	3300		31	54x40x77

SIBITEC®
by portotecnica s.p.a.

• La société portotecnica se réserve le droit de réviser sa gamme et les données en fonction d'évolutions techniques.

Coopim Imprimeur - Olemps Rodez - re 73 b 47